

X-SERIEN INVERTER



NY PRODUKTVERSION

NYHET



Bilden visar X15-X40-3P



Bilden visar X60 och X60-3P

- + ROBUST GRÅLACKERAT STÅLKABINETT
- + HÖGST EFFEKT TILL LÄGSTA TOTALKOSTNAD
- + WIFI-KOMPATIBEL

MODELL		X15	X20	X30	X30-3P	X40	X40-3P	X60	X60-3P
Värmeeffekt ¹ 20-85 Hz	kW	1,6 - 8,4	2,3 - 11,0	2,5 - 12,7	2,5 - 12,7	5,0 - 16,0	5,0 - 16,0	5,1-20,2	5,1-20,2
Uppvärmningskapacitet ²	m ³	20 - 45	35 - 55	50 - 75	50 - 75	70 - 90	70 - 90	85-120	85-120
Driftspänning		230V 1N	230V 1N	230V 1N	400V 3N	230V 1N	400V 3N	230V 1N	400V 3N
Säkringsstorlek, C-karakteristik	A	10	10	16	3x10	16	3x10	20	3x10
Verkningsgrad, COP ¹ 20-85 Hz		6,4 - 5,1	6,1 - 4,6	7,1 - 4,8	7,1 - 4,8	6,3 - 4,6	6,3 - 4,6	6,8-4,8	6,8-4,8
Kompressor		Mitsubishi DC Inverter Twin Rotary							
Kabinett		Grålackerat stålkabinett							
Ljudnivå (vid 1 m) 20-85 Hz	dB(A)	39 - 47	39 - 48	39 - 50	39 - 50	40 - 51	40 - 51	40-52	40-52
Vattenanslutning	mm	50	50	50	50	50	50	50	50
Vattenflöde	m ³ /h	3,5	4,7	5,4	5,4	6,7	6,7	8,5	8,5
Köldmediemängd R32	kg	0,50	0,65	0,80	0,80	1,00	1,00	1,20	1,20
Höjd x Bredd x Djup	mm	768 x 1046 x 453	768 x 1046 x 453	862 x 1161 x 490	862 x 1161 x 490	862 x 1161 x 490	862 x 1161 x 490	1274 x 1161 x 470	1274 x 1161 x 470
Vikt	kg	56	69	79	90	98	100	120	123
Rek. cirkapris (inkl. moms)	SEK	27 900,-	31 900,-	43 900,-	46 900,-	51 900,-	55 900,-	65 900,-	69 900,-

¹ Värmeeffekt och verkningsgrad är angivna vid en utomhustemperatur på 15 °C, relativ luftfuktighet 70% och en pooltemperatur på 26 °C, i enlighet med fransk poolvärmepumpsstandard, NF 414, NF 414 använder samma testprincip som europeisk värmepumpsstandard EN 14511:2011, som dock inte omfattar poolvärmepumpar. Gullberg & Jansson's poolvärmepumpar är testade av TÜV, ett oberoende testinstitut. Det finns ingen standard för energiklassning (A,B,C) av poolvärmepumpar i Europa.

² Uppvärmningskapaciteten ska ses som riktvärden för en isolerad pool med övertäckning nattetid. Ett pooltak rekommenderas som energibesparande poolskydd. Modellerna är främst avsedda att användas under perioden maj-september, vilket är en normal poolsäsong. För ett förlängd poolsäsongen rekommenderar vi att man går upp en modellstorlek.

För ytterligare information, se vår hemsida www.gullbergjansson.se

3 ÅRS FULLSERVICEGARANTI OCH 7 ÅRS MATERIALGARANTI FÖR KOMPRESSORN.

- X-serien minskar uppvärmningskostnaden med 75-85% beroende på utomhustemperatur och skapar behaglig poolvärme till lägsta möjliga totalkostnad
- Varvtalsstyrd kompressor och fläktmotor med Silent-läge för lägsta möjliga ljudnivå
- Borstlös DC-fläktmotor för lägre ljudnivå, lägre energiförbrukning och längre livslängd
- Elektronisk expansionsventil för högre effekt, verkningsgrad och energieffektivitet vid framför allt lägre utomhustemperaturer

- Titanvärmeväxlare som tål både klor- och saltvatten
- Tryckstyrd avfrostningsfunktion
- Miljövänligt och effektivt köldmedium (R32)
- Inbyggd flödesvakt för säker drift och unionskopplingar för enkel installation
- Digital LED-display för enkel temperaturinställning och med timerfunktion
- Funktion ner till -15 °C
- Levereras med vinteröverdrag samt installationstillbehör